

FICHA TÉCNICA


JUMPERS MONOMODO LSZH
 www.f4c.com.mx
 442 629 81 57
 ventas@f4c.com.mx

Jumpers de fibra óptica Fiber4Clap, son fabricados con equipos de la más alta calidad, nuestro proceso de producción garantiza y cumple con los estándares de calidad nacional e internacional. APLICACIONES: FTTH, FTTD, CATV, LAN/WAN, Redes telecomunicaciones, DWDM, Transferencia de datos.



TIPO DE CONECTOR	LC/UPC	SC/UPC	ST/UPC	FC/UPC	MU/UPC	E2000/UPC	LC/APC	SC/APC	FC/APC
UPC	Ultra pulido						Pulido Angulado		
FOTO PULIDO									
PERDIDA DE RETORNO (850)	-55 dB Mínimo						-65 dB Máximo		
PERDIDA DE INSERCIÓN	.20 db Máximo						.20 dB Máximo		
NÚMERO DE FIBRAS	1						1		
RADIO DE CURVATURA	Entre 7-25 MM						Entre 7-25 MM		
DIAMETRO DE CABLE	1.6MM, 2MM, 3MM Y 900 UM						1.6MM, 2MM, 3MM Y 900 UM		
DIAMETRO DEL NUCLEO	8.5 +- 0.2 UM						8,5 +- 0.2 UM		
TIPO DE FERULA	CERAMICA (ZIRCONIA)						CERAMICA (ZIRCONIA)		
DIAMETRO DE LA FÉRULA	1.25 MM	2.5 MM	2.5 MM	2.5 MM	1.25 MM	2.5 MM	1.25 MM	2.5 MM	2.5 MM
TIPO DE FORRO CABLE	LSZH (BAJA EMISION DE HUMO)						LSZH (BAJA EMISION DE HUMO)		
CUERPO DEL CONECTOR	Plástico color azul						Plástico color verde		
FIJACION DEL CONECTOR	Push-Pull						Push-Pull		
CUMPLE CON:	TIA/EIA 568-C.3 IEEE 802.3 Telcordia GR-326/409/20-Core						TIA/EIA 568-C.3 IEEE 802.3 Telcordia GR-326/409/20-Core		

Tipo de Fibra G657 A2



Los Jumpers G657A2 se utilizan en instalaciones de Redes de acceso avanzado, donde requieren una mayor resistencia a la curvatura y son totalmente compatibles con cualquier otra fibra del modelo G652

CONFIGURACION:

F4 J 09A SCA SCA Z S 2 0030

← 1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7 ← 8 ← 9

1.- Marca	4 y 5 .- Tipo de Conector	7.- Número de fibras
F4: Fiber 4 CLAP	SCA Conector SC- APC	S: Simplex 1 fibra
2.- Tipo Producto	SCU Conector SC-UPC	D: Dúplex 2 fibras
J: Jumper	LCA Conector LC-APC	8.- Diámetro Cable
P: Pigtail	LCU Conector LC-UPC	1: 1.6 mm
3.- Tipo de Fibra	STU Conector ST-UPC	2: 2mm
09: Monomodo G652D	FCU Conector FC-UPC	3: 3mm
09A: Monomodo G657A2	FCA Conector FC-APC	9: 900 um
50: Multimodo OM2	MUU Conector MU-UPC	10.- Medida
62: Multimodo OM1	E2U Conector E2000-UPC	´0005: .5 cm
55: Multimodo OM3	6.- Tipo de Forro Cable	´0050: 5 mts
57: Multimodo OM4	Z: LSZH	´0500: 50 mts
	R: Riser	5000 500 mts
	P: Plenum	ejemplo: 001, 002, 003 mts

SISTEMA DE EMBALAJE:

PRESENTACION	1 PIEZA BOLSA
MEDIDA DE LA BOLSA	18 X 20 CM
CANTIDAD DE LA BOLSA	1 PIEZA
ETIQUETA	Etiqueta de identificación
MANUAL	Instrucciones de Uso
REPORTE:	Reporte de pruebas IL, RL