



FIBRA ÓPTICA

Caja NAP, IP65 Distribución exterior 48 hilos con acoplador y Splitter SC/APC

HOJA TÉCNICA

ventas@f4c.com.mx
ventas1@f4c.com.mx
ventas2@f4c.com.mx

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.

Ofic. 442 199 79 45

CONTACTO:

442 616 3062

442 139 2202

442 721 27 29



No. Parte: 48 acoplador + 1 splitter 16: F4CAD48FBL48SCA116,

No. Parte: 48 acoplador + 2 splitter 16: F4CAD48FBL48SCA116

No. Parte: 48 acoplador + 3 splitter 16: F4CAD48FBL48SCA116A3

Descripción General:

Nuestra caja de distribución FTTH con capacidad para 48 acopladores SC-Simplex es ideal para una amplia variedad de instalaciones, siendo especialmente apropiada para su montaje tanto en postes como en paredes, puede utilizarse como caja de empalme

Gracias a su diseño y fabricación, puede utilizarse en ambientes interiores, además, su sistema de cierre hermético garantiza una alta resistencia a las condiciones climáticas.

Es una solución eficiente para realizar interconexiones en puntos centrales, diseñada para funcionar con adaptadores, jumpers y pigtailes SC/APC. Incluidos

Características Principales:

- Capacidad: Hasta 48 acopladores SC-Simplex
- Aplicación: Montaje en poste y pared
- Uso: Interior y exterior
- Grado de protección: IP65 (resistente a la intemperie y polvo)
- Tipo de sellado: Hermético
- Temperatura de operación: -40 °C a +75 °C
- Caja para alojar empalmes,
- Accesorios interiores para sujetar y organizar la fibra

*NOTA: Arma tu caja a la medida con el número de acopladores y Splitters que necesites *

Aplicación:

Residencial y empresarial, FTTH, Exterior, Telecomunicaciones.



Especificaciones:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Material de fabricación | Plástico |
| Color | Blanco |
| Grado de protección | IP 65 |
| Capacidad de Fibras | 48 |
| Número de entradas/Salidas de cable | 24 tipo DROP 2 redondo |
| Diámetro que acepta de cable redondo | 13 mm |
| Dimensiones | 34 x 26 x 11 cm |
| Número de charolas: | 1 charola |
| Tipo de sellado | Hermético |
| Temperatura de operación | -40 °C ~+75 °C |
| Peso | 1.65 Kgr |
| Splitter SC/APC | 1 a 3 Splitter 1:16 |
| Acoplador SC/APC | 48 acopladores Incluidos |

