



FIBRA OPTICA

HOJA TÉCNICA

Jumper de fibra Multimodo OM3 Dúplex jacket LSZH

ventas@f4c.com.mx
ventas1@f4c.com.mx
ventas2@f4c.com.mx

WWW.F4C.COM.MX

Querétaro Qro.



Ofic. 442 199 79 45

CONTACTO:

442 616 3062

442 139 2202

442 721 27 29



Descripción General:

Jumpers de fibra óptica Fiber4Clap, son fabricados con equipos de la más alta calidad, los cables Multimodo 50/125 en OM3 para conectar transceptores 10G SR, 10G LRM, SFP+, etc. para conexiones Ethernet 10/40/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G. Jumper LC A LC, Jumper LC a SC Diferentes medidas.

Tipo de Fibra G657

- *Fibra insensible a la curvatura y 7.5mm de radio mínimo de curvatura
- *Los conectores de precisión con férula de circonio garantizan bajas pérdidas
- *Cubierta LSZH para instalaciones verticales y de piso a piso
- *Zipcord refuerza la fibra y reduce el riesgo de aplastamiento.



Características Específicas

TIPO DE CONECTOR	LC/	SC/	ST/			
CABLE	DUPLEX					
COLOR AQUA						
TIPO DE FIBRA	OM3 50/125					
LONGITUD DE ONDA	850/1300NM					
NÚMERO DE FIBRAS	2					
RADIO DE CURVATURA	Entre 7-25 MM					
DIAMETRO DE CABLE	1.6MM, 2MM,					
DIAMETRO DEL NUCLEO	8.5 +- 0.2 UM					
TIPO DE FERULA	CERAMICA (ZIRCONIA)					
DIAMETRO DE LA FÉRULA	1.25 MM	2.5 MM	2.5 MM	2.5 MM	1.25 MM	2.5 MM
TIPO DE FORRO CABLE	LSZH (BAJA EMISION DE HUMO)					
ATENUACIÓN 850nm	3.0 dB/Km					
ATENUACION 1300nm	1.0 dB/km					
CUMPLE CON:	TIA/EIA 568-C.3 IEEE 802.3 Telcordia GR-326/409/20-Core					

ASPECTOS DESTACADOS:

- Disponible en conectores estándar LC/SC/FC/ST/
- Los conectores de precisión con férula de circonio garantizan bajas pérdidas
- El clip dúplex evita que la fibra gire y mantiene la polaridad
- Las pruebas ópticas garantizan el rendimiento de la red

SISTEMA DE EMBALAJE:

PRESENTACION	1 PIEZA BOLSA
MEDIDA DE LA BOLSA	18 X 20 CM
CANTIDAD DE LA BOLSA	1 PIEZA
ETIQUETA	Etiqueta de identificación
MANUAL	Instrucciones de Uso
REPORTE:	Reporte de pruebas IL, RL